

JYFA Viehwagen

Hydraulisch absenkbar, langlebig, feuerverzinkt, vier Baugrößen für 6 bis 12 GVE, zwei Modellreihen, hergestellt in Dänemark

Modellreihe 31000 (40km/h) für professionellen Viehtransport

Ausgerüstet für die kommenden Ansprüche der VTS 2018 und die Anforderungen an die Schweiz. Tierschutzverordnung, Bremssystem für Traktoren mit EU 2 - Leiter Druckluft – Bremsanlage und Traktoren mit traditioneller hydraulischer Einkreisbremsanlage (Bild zeigt Typ 31500)

Künftig geforderte 50 % Abbremsung wird bei allen Modellen erreicht (Bild zeigt Abspannung auf Bremsprüfstand)



Modellreihe 31000
 Kombi Bremssystem EU-Druckluft und hyd. Einkreis.
 Die Bremskomponenten sind gut geschützt an der Frontwand positioniert



Modellreihe 30000 (30km/h) die kostengünstige Alternative

Ausgerüstet mit traditioneller hydraulischer Einkreisbremsanlage
 Feuerverzinker Aufbau mit dauerhaften Bodex – Seitenplatten, Seitenwandhöhe 1.2m
 (Option Rollplane seitlich oder Fixaufbau für Wandhöhe 1.5m)

Grosse Oeffnungen, abdeckbar mit Rollplanen, für Sichtkontakt nach aussen, ergeben ein ruhiges Ladeverhalten des Viehs (nur erhältlich für Modellreihe 30000)



Weideversion als temporäre Stallung mit Fanggatter zur einfachen Pflege der Tiere
 (nur erhältlich für Modellreihe 30000)



Fanggatter (Option), leicht teleskopierbar, hinten angeschlagen, Boden aus vergossenem Gummiganulat bei Modellreihe 31000 inklusive und als Option bei Modellreihe 30000, Einstiegshöhe 11 cm, robustes Dachgestell mit Plane

Maximale Anhängerbreite aussen 2.55 m, innen 2.4 m
 Boden mit grosser Ablauföffnung für erleichtertes Waschen, obligatorischer Sicherheitsverschluss für Modellreihe 31000

